

## KA.EF. Schleifschwämme weiß

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage

<b>Unterlage</b> Schaumstoff PU (Polyurethan)	<b>Schaumhärte</b> mittelfest	<b>Korn</b> Weißkorund	<b>Bindung</b> Kunstharz
<b>Abmessung</b> 100 x 70 x 25mm	<b>Beschichtung</b> 4seitig	<b>Farbe</b> weiß	<b>Bedruckung</b> z.B. KA.EF. 100

### Beschreibung

Die Vorteile von Weißkorund werden besonders beim Einsatz der weißen KA.EF. Schleifschwämme bei der Bearbeitung von weißen und hellen Substraten erzielt. So entstehen keine sichtbaren Kornrückstände auf den Oberflächen, der besonders feine, helle Schliff. Dank der 4seitigen direkten Beschichtung des mittelfesten druckverteilenden Schaumstoffes sind unsere weißen Schwämme ideal für die universale Bearbeitung von Fälzen, Kanten, Flächen und Radien. Sehr gute Schleifergebnisse werden ebenfalls erzielt beim Fein- + Zwischenschliff von Lackierfehlern, Lackläufern, Schmutzeinschlüssen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen... im Trocken- und Nassschliff.

### Einsatzgebiet

Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Leder...

### Sofort lieferbare Artikel & Körnungen & Verpackungen

Artikel	Korn	Bezeichnung	Schliffbild	Stück/Karton
802	60	medium	P 150	50
803	80	mediumplus	P 180	50
805	100	fein	P 220	50
806	180	Sehrfein	P 320	50



Durch den Einsatz von Schaumstoff als Trägermaterial unterscheiden sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild. Wir geben daher an: Korn = gestreutes Korn und Schliffbild = entspricht ca. dem Ergebnis von Schleifpapier (z.B. Korn 100 = ca. P 220). Bitte prüfen Sie selbst. Ein geringer Kornausbruch ist normal. Werkstücke sind nach der Bearbeitung zu reinigen.