

**KA.EF. Schleifschwämme extreme**  
 Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage

<b>Unterlage</b> Schaumstoff PU (Polyurethan)	<b>Schaumhärte</b> mittelfest	<b>Korn</b> Aluminiumoxid	<b>Bindung</b> Kunstharz
<b>Beschichtung</b> 4seitig	<b>Farbe</b> schwarzbraun		

**Beschreibung**

Dank der individuellen Form können die KA.EF. Schwämme extreme ideal für einzelne, schwierige Bearbeitungen an unterschiedlichen Einsatzgebieten eingesetzt werden, für den schwierigen Schliff.

**Zusatzbezeichnung**

- SCH 1seitig schräg Abmessung: 98x87x26mm VPE: 230 Stück
- SCH2 2seitig schräg Abmessung: 98x75x26mm VPE: 230 Stück
- RUND 2seitig rund Abmessung: 98x69x26mm VPE: 250 Stück
- COMBI 1seitig rund +  
1seitig schräg Abmessung: 98x69x26mm VPE: 250 Stück

**Einsatzgebiet**

Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Leder, Metall

**Lieferbare Artikel & Körnungen & Verpackungen**

Artikel	Korn	Bezeichnung	Schliffbild
762	60	medium	P 150
763	80	mediumplus	P 180
764	100	fein	P 220
765	120	feinplus	P 240
768	150	feinplus	P 280
766	180	sehrfein	P 320
767	220	superfein	P 500



Durch den Einsatz von Schaumstoff als Trägermaterial unterscheiden sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild. Wir geben daher an: Korn = gestreutes Korn und Schliffbild = entspricht ca. dem Ergebnis von Schleifpapier (z.B. Korn 100 = ca. P 220). Bitte prüfen Sie selbst. Ein geringer Kornausbruch ist normal. Werkstücke sind nach der Bearbeitung zu reinigen.