

## white

Schleifmittel auf Papierunterlage

<b>Unterlage</b> D/C Latexpapier	<b>Korn</b> Premiumaluminiumoxid	<b>Bindung</b> Vollkunstharz	<b>Ausführung</b> Stearat
<b>Streuung</b> offen gestreut	<b>Farbe</b> weiß	<b>Lieferform</b> Scheiben, Bogen, Dreiecke, Rollen	

### Beschreibung

Topschleifmittel für den feinen Oberflächenschliff mit hoher Abnahme ohne Markierungen oder Kringelbildung auf den Werkstücken. Dank der offenen Streuung und der Topbeschichtung mit Stearat wird eine maximale Standzeit und Verhinderung des Zusetzens vom Schleifmittel erreicht. Von P 40 bis P 120 wird ein flexibles D Latexpapier und ab P 150 ein sehr flexibles C Latexpapier verwendet, um eine optimale Anpassung an die Werkstückoberflächen, Kanten und Verformungen zu erzielen!

### Einsatzgebiet

Holz, Lack, Spachtel, GFK, Füller, Kunststoff, Composite, Automotive, Marine

### Lieferbare Körnungen

40	60	80	100	120	150	180	220	240	280
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

  

320	360	400	500	600	800
•	•	•	•	•	•

### Lieferform

Scheiben mit Klettrücken:	ø 75mm, ø 125mm (0, 8 Loch), ø 150mm (0, 6+1, 8+1, 15, 17 Loch), ø 200mm (0, 8 Loch), ø 225mm 25 Loch
Bogen mit Klettrücken:	115x230mm (0, 10 Loch), 70x125mm, 70x420mm (0, 14 Loch), 70x198mm 8 Loch, 93x185mm 8 Loch, 80x133mm 8 Loch, 81x153mm 8 Loch
Dreiecke mit Klettrücken:	95x95x95mm 6 Loch, 100x147x147mm 7 Loch
Rollen mit Klettrücken:	70mm x 25m, 115mm x 25m
Rollen:	70mm x 50m, 115mm x 50m
Bogen:	115x280mm, 115x280mm 10 Loch, 230x280mm

